

Polyuretaanista valmistetun tuotteen käyttö- ja hoito-ohjeet

Onnittelemme New Pig “Blocker” –suojatuotteen valinnasta. Huolellisesti hoidettuna ja oikein käytettynä tämä tuote palvelee useita vuosia.

Uretaanituotteet on suunniteltu vain väliaikaiseen käyttöön (max 8 tuntia). Jokaisen käyttökerran jälkeen suojatuote tulee puhdistaa (mahdollisuuksien mukaan) ja varastoida asianmukaisesti.

Suosittelut varastointi-, käyttö- ja hoito-ohjeet:

A. Tuotteen toimituksen yhteydessä:

1. Tarkista, että tuotteen alkuperäinen pakkaus on ehjä (esim. suojaava muovikalvo) ja varmista, että tuote irtoaa vaivatta suojakalvosta tai vahapinnoitetusta pahvilaatikosta.
2. Älä milloinkaan anna tuotteen takertua itseensä varastoinnin tai käsittelyn aikana. Irrottaminen saattaa vahingoittaa tuotetta.
3. Älä poista suojakalvoa, pidä tuote muovikalvossa aina, kun se ei ole käytössä.
4. Mikäli tuote poistetaan alkuperäisestä pakkauksesta ja sitä säilytetään hyllyssä, suojalaitesetissä tai muualla varastossa, pidä tuote aina käärittynä suojaavaan muovikalvoon.
5. Mikäli alkuperäisessä pakkauksessa ei ole suojamuovia, tuotteen suojakalvo on vahingoittunut tai se poistetaan, suosittelemme käytettäväksi PE-kalvoa, jonka paksuus on 0,1 – 0,15 mm.

B. Varastointi:

1. Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa ja suojattuna auringonvalolta.
2. Varastoinnissa tulee välttää:
 - yli 49°C lämpötilaa
 - tuotteen pitkäaikaista altistumista korkealle suhteelliselle kosteudelle (80 – 100%) tai suoralle auringonvalolle
 - säilytystä tilassa, jossa todennäköisesti on ilmassa kemikaalihöyryjä

C. Käyttö:

1. Älä anna tuotteen taittua ja siten koskettaa itseään suojayötä tehtäessä. ESIM: kantaessasi Drainblocker® mustat sivut koskettavat toisiaan
2. Älä käytä sopimattomille kemikaaleille testaamatta ensin. Vaikka tuote toimisikin, saattaa sopimaton kemikaali vahingoittaa tuotetta, jopa tehdä siitä käyttökelvottoman. Pyydä PIG®:n edustajalta materiaalinäytettä kokeillaksesi sopivuutta kyseiselle kemikaalille.
3. Tuote tulee asettaa kuivalle alustapinnalle. Mikäli pinta on märkä, suojan pitävyyttä ei voida taata.
4. Vältä käyttämästä tuotetta pitkäaikaisesti (max 8 tuntia). Pitkittyneessä käytössä tuote tarttuu alustapintaan kiinni vahvasti ja poistettaessa saattaa tuotteeseen syntyä repeämiä.
5. Poistettaessa tuotetta pinnasta on varottava, ettei materiaaliin synny repeämiä. Nosta tuote hitaasti ja tarkkaile samalla mahdollisia repeytymisriskejä. On myös mahdollista käyttää harkiten irrotustyökaluja, kuten ohutta, leveää talttaa. Vältä kuitenkin vahingoittamasta tuotetta.
6. Käytön jälkeen, puhdista huolellisesti tuote ja varastoi aikaisempien kappaleiden A ja B ohjeiden mukaisesti. Huuhtelee lika- ja roiskejäänteet ennen varastointia. Käytä aina suojaavaa muovikalvoa, jolloin tuote ei varastoinnin aikana taittuessaan takerru itseensä tai muuhun kappaleeseen.